


EB-W49

KARTA PRODUKTU



Dzięki precyzyjnej rozdzielczości WXGA i elastycznym możliwościom instalacji ten niezwykle trwały projektor będzie Ci służył przez wiele lat.

Kompaktowa budowa i stylowy wygląd projektora EB-W49 sprawiają, że jest on doskonałym wyborem, gdy zależy Ci na przenośnym urządzeniu oferującym doskonałą jakość obrazu. Co więcej, niezwykle trwała lampa zapewnia łatwość eksploatacji i niskie koszty konserwacji.

Jasne, żywe treści na dużym, skalowalnym ekranie
Wyświetlaj prezentacje na dużym, skalowalnym ekranie, przyciągając uwagę słuchaczy wyraźnym tekstem oraz atrakcyjnymi grafikami i filmami na ekranie o przekątnej do 320 cali. Dzięki natężeniu światła na poziomie 3800 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000 : 1 przedstawiane materiały będą doskonale widoczne nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.
Lata niezakłóconych spotkań

Dzięki lampie o trwałości do 17 000 godzin w trybie ekonomicznym.
Komunikacja sieciowa i bezprzewodowa (opcjonalnie)
Obsługa sieci (przez złącze RJ45) i opcjonalna łączność bezprzewodowa oznaczają, że projektor EB-W49 można na późniejszym etapie dodać do sieci firmowej lub przystosować na potrzeby dostępu przy użyciu urządzeń bezprzewodowych (wymaga opcjonalnego wyposażenia).
Elastyczne możliwości instalacji i ustawiania
Dzięki automatycznej pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu projektor można bez trudu ustawić tak, aby uniknąć zniekształceń, a uniwersalność urządzenia dodatkowo zwiększa szerokokątny zoom optyczny.
Wysoka jakość dźwięku
Projektor ma wbudowany głośnik 5 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania dodatkowych głośników zewnętrznych.

KLUCZOWE CECHY

- **Jasne obrazy w jakości HD Ready**
Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- **Współczynnik kontrastu do 16 000 : 1**
Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie
- **Szeroki wybór złączy**
Obsługa sieciowa i bezprzewodowa
- **Niski całkowity koszt posiadania (TCO)**
Czas eksploatacji lampy do 17 000 godz. w trybie ekonomicznym
- **Wygodne funkcje obsługi**
Wejście HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,59 cal z C2 Fine

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	3.800 lumen- 2.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.800 lumen In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	WXGA
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Lampa	UHE, 210 W, 8.000 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 °
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY

Współczynnik rzutu	1,30 - 1,56:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,2
Rozmiar projekcji	33 cale - 320 cale
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,49 - 1,72
Odległość ogniskowa	16,9 mm - 20,28 mm
Przesunięcie	10 : 1

ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	2 w 1 Obraz/ dźwięk
Przylączka	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN
Inne funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr

INFORMACJE OGÓLNE

Power consumption	286 W (Normal On-Mode), 180 W (Eco On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Wymiary produktu	302 x 249 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,7 kg
Poziom hałas	Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)
Załączone oprogramowanie	EasyMP Network Projection, Epson Projector Management
Głośniki	5 W

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H983040
Kod kreskowy	8715946680767
Kraj pochodzenia	Filipiny

EB-W49

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pilot z bateriami
- Kabel zasilający
- HDMI Cable
- Urządzenie podstawowe
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)

OPCJONALNE AKCESORIA

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- ELPS02
V12H467040
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ostatnio wyodrębnione: 2022-07-07

EPSON[®]