


EB-X49

KARTA PRODUKTU



Projektor można zamontować w dowolnym miejscu. Łączy on w sobie doskonałą jasność i ostrość obrazu z niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi.

Stylowy projektor EB-X49 jest niezwykle prosty w obsłudze i oferuje doskonałą wydajność pracy z innymi urządzeniami. Co więcej, niezwykle trwała lampa zapewnia łatwość eksploatacji i niskie koszty konserwacji.

Jasne, żywe treści na dużym, skalowalnym ekranie

Wyświetlaj prezentacje na dużym, skalowalnym ekranie, przyciągając uwagę słuchaczy wyraźnym tekstem oraz atrakcyjnymi grafikami i filmami na ekranie o przekątnej do 300 cali. Dzięki natężeniu światła 3600 lumenów i współczynnikowi kontrastu 16 000 : 1 przedstawiane materiały będą doskonale widoczne nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach.

Lata niezakłóconych spotkań

Dzięki lampie o trwałości do 12 000 godzin w trybie ekonomicznym.

Elastyczne możliwości instalacji i ustawiania

Dzięki automatycznej pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu projektor można bez trudu ustawić tak, aby uniknąć zniekształceń, a uniwersalność urządzenia dodatkowo zwiększa szerokokątny zoom optyczny.

Komunikacja sieciowa i bezprzewodowa (opcjonalnie)

Obsługa sieci (przez złącze RJ45) i opcjonalna łączność bezprzewodowa oznaczają, że projektor EB-X49 można na późniejszym etapie dodać do sieci firmowej lub przystosować na potrzeby dostępu przy użyciu urządzeń bezprzewodowych.

Wysoka jakość dźwięku

Projektor ma wbudowany głośnik 5 W, dzięki któremu treści audio są dobrze słyszalne bez podłączania dodatkowych głośników zewnętrznych.

KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka jakość, jasny obraz**
Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- **Mobilność**
Ten niewielki i lekki projektor łatwo przenieść i przygotować do pracy w różnych pomieszczeniach
- **Szeroki wybór złączy**
Obsługa sieciowa i bezprzewodowa
- **Niski całkowity koszt posiadania (TCO)**
Czas eksploatacji lampy do 12 000 godz. w trybie ekonomicznym
- **Wygodne funkcje obsługi**
Wejście HDMI i opcjonalna łączność bezprzewodowa umożliwiają projekcję z wielu źródeł

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,55 cal z C2 Fine
OBRAZ	
Natężenie światła barwnego	3.600 lumen- 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	3.600 lumen In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	XGA
Native Contrast	16.000 : 1
Lampa	UHE, 210 W, 6.000 h Żywotność, 12.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 °
Odzworowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów
UKŁAD OPTYCZNY	
Współczynnik rzutu	1,48 - 1,77:1
Zoom	Manual, Factor:1,2
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,49 - 1,72
Odległość ogniskowa	16,9 mm - 20,28 mm
Przesunięcie	8 : 1
ZŁĄCZA	
Funkcja USB wyświetlacza	2 w 1 Obraz/ dźwięk
Przylączy	USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), Wyjście audio typu cinch, USB 2.0-A, Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja)
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura
ZAAWANSOWANE FUNKCJE	
Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN
Inne funkcje	Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Aplikacja iProjection, Aplikacja iProjection uruchamiana za pomocą funkcji NFC, Konfiguracja iProjection kodem QR
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, Teatr
INFORMACJE OGÓLNE	
Power consumption	286 W (Normal On-Mode), 180 W (Eco On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Wymiary produktu	302 x 249 x 87 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2,7 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)
Załączone oprogramowanie	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
INNE	
Gwarancja	36 miesiące/miesięcy Klient zanosí do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesięcy lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H982040
Kod kreskowy	8715946680750
Kraj pochodzenia	Filipiny

EB-X49

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Urządzenie podstawowe
- HDMI Cable
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)
- Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- ELPSPO2
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ostatnio wydrukowane: 2022-05-17

