

# LightScene EV-115



EV-115 to innowacyjne i wszechstronne rozwiązanie do projekcji laserowej o jasności 2200 lumenów do kreowania unikalnych przekazów i digital signage.

Ożyw ekspozycje sklepowe, akcenty w trakcie wydarzeń, doświadczenia odwiedzających, galerie, muzea, środowiska korporacyjne lub wystawy dzięki projektorowi o niskim poziomie hałasu, który wtapia się w każde otoczenie. EV-115 zapewnia oświetlenie lub projekcję oraz doskonale łączy w sobie zaawansowaną konstrukcję, wysoką jakość obrazu i dowolność instalacji.

## Minimalistyczny produkt – maksymalne wrażenia

LightScene EV-115 umożliwia użytkownikom rozwinięcie swojej kreatywności i wyświetlanie atrakcyjnych efektów wizualnych wręcz natychmiastowo, w rozdzielczości WXGA i jasności 2200 lumenów. Dzięki niewielkim rozmiarom można go zastosować tam, gdzie tradycyjny projektor za bardzo by się wyróżniał. Dostępna jest również wersja w kolorze białym.

## Proste, elastyczne wykorzystanie

Lekka konstrukcja sprawia, że EV-115 można zainstalować na wiele sposobów – od tradycyjnego montażu sufitowego przez wolnostojący montaż podłogowy po przymocowanie do szyny oświetleniowej, w tym do tych, które już są zainstalowane.

## Obsługujący digital signage

Wyposażony we wbudowany odtwarzacz multimedialny z bezprzewodowym przesyłaniem treści, umożliwia także wgranie list odtwarzania na kartę SD i emisję kontentu bezpośrednio z projektora. EV-115 posiada również złącze HDMI dla łatwej integracji z systemami zarządzania treścią bez specjalistycznej instalacji.

## Zaawansowane instalacje w prosty sposób

Funkcja GPI obsługuje bezpośrednią łączność z czujnikami w celu tworzenia rozwiązań, które reagują na impulsy zewnętrzne, a które można dostosować do zmian sytuacji bez konieczności stosowania kosztownego sprzętu zewnętrznego. EV-115 wykorzystuje również zaawansowane techniki, takie jak edge blending (łączenie projekcji), aby osiągnąć oszałamiające rezultaty w większych przestrzeniach, które wymagają instalacji wielu jednostek.

## Niezawodność w działaniu bez serwisowania

Pięcioletnia gwarancja w połączeniu z niezawodną technologią laserowego źródła światła firmy Epson i izolowanym układem optycznym oznacza, że EV-115 nie wymaga regularnej konserwacji.

## KARTA PRODUKTU



## KLUCZOWE CECHY

- **Eksperymentalne rozwiązania projekcyjne**  
Z łatwością twórz bezszwowe połączone obrazy, efekty świetlne i łączone ekrany
- **Treści oparte o sygnał z czujników**  
Funkcja GPI do prostych rozwiązań opartych o wyzwalanie za pomocą czujników
- **Swoboda instalacji**  
Może być montowany na suficie, jako wolnostojący lub zainstalowany do szyny oświetleniowej
- **Obsługujący digital signage**  
Wbudowany odtwarzacz multimedialny i prosta integracja z CMS
- **Niezawodność w działaniu bez serwisowania**  
Trwała technologia laserowa firmy Epson oraz gwarancja na pięć lat

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNOLOGIA

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD   |
| Panel LCD          | 0,59 cal z C2 Fine |

### OBRAZ

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natężenie światła barwnego    | 2.200 lumen- 1.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4                                               |
| Natężenie światła białego     | 2.200 lumen - 1.100 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020                                    |
| Rozdzielczość                 | WXGA 2                                                                                                            |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10                                                                                                             |
| Stosunek kontrastu            | 5.000.000 : 1                                                                                                     |
| Native Contrast               | 2.000 : 1                                                                                                         |
| Źródło światła                | Laser                                                                                                             |
| Źródło światła                | 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco                                                     |
| Korekcja obrazu               | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±45 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±40 ° |
| Odwzorowanie kolorów          | 16,77 mln kolorów                                                                                                 |

### UKŁAD OPTYCZNY

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Współczynnik rzutu                         | 1,38 - 2,19:1              |
| Zoom                                       | Motorized, Factor:1 - 1,58 |
| Obiektyw                                   | Optyczny                   |
| Rozmiar projekcji                          | 30 cale - 150 cale         |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,9 m - 4,5 m              |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego  | 1,51 - 1,92                |
| Odległość ogniskowa                        | 18,2 mm - 28,4 mm          |
| Fokus                                      | Zmotoryzowane              |

### ZŁĄCZA

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączy         | USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/g 25 GHz, Wejście HDMI, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo kart SD, Odtwarzanie karty SD, Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz) |
| Protokół sieciowy | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                              |

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo    | Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem                                                                                                                                                                                                       |
| Inne funkcje      | A/V mute, Automatyczne włączanie, Powiększenie cyfrowe, Edge Blending (łączenie projekcji), Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesunięcie obrazu, Źródło światła o długiej żywotności, Quick Corner, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online |
| Tryby kolorów     | Dynamiczny, Normalny                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projector control | via: Crestron (sieć), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView                                                                                                                                                                                          |

### INFORMACJE OGÓLNE

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption            | 124 W (Normal On-Mode), 149 W (Normal Peak-mode), 112 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby) |
| Napięcie zasilania           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                        |
| Waga produktu                | 5 kg                                                                                                   |
| Poziom hałasu                | Tryb normalny:34 dB (A) - Tryb ekonomiczny:22 dB (A)                                                   |
| Temperatura                  | Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C                                                             |
| Wilgotność powietrza         | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%                                                                 |
| Załączone oprogramowanie     | Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager                                             |
| Opcje                        | Głośnik zewnętrzny, Stojak podłogowy, Mocowanie na listwie oświetleniowej                              |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Mapowanie projekcji, Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne                        |
| Ustawienie                   | Mocowanie sufitowe, Projektor podłogowy, Lighting Track, Uchwyt ścienny                                |
| Kolor                        | Czarny                                                                                                 |

### INNE

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 60 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu lub 12.000 h |
|-----------|-----------------------------------------------------------|

## LightScene EV-115

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Pokrywa kabli
- Moduł do bezpośredniego mocowania
- Zacisk przewodu HDMI
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Klucz imbusowy
- Zestaw drutu zabezpieczającego
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Floor Stand - ELPMB55B - EV-105  
V12H888B10
- Lighting Track Mount - ELPMB66B - EV-115  
V12HA32140
- ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LightScene EV-115

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11HA22140    |
| Kod kreskowy     | 8715946689333 |
| Kraj pochodzenia | Chiny         |

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. Wymaga bezpłatnego oprogramowania Epson Projector  
Content Manager lub aplikacji Epson Creative Projection.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.  
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.  
Ostatnio wydrukowane: 2022-05-24

**EPSON**<sup>®</sup>